

## PI764AO

### cortina

Płyta indukcyjna, szerokość 59,6 cm

EAN13: 8017709171032

ESTETYKA / STEROWANIE

Ramka antracytowa

Szkoło ceramiczne

Sterowanie za pomocą pokręteł Cortina

FUNKCJE

4 strefy grzejne:

Lewa tylna - 1,3 kW (Booster 1,4 kW), ø 160 mm

Lewa przednia - 2,3 kW (Booster 3,0 kW), ø 210 mm

Prawa tylna - 2,3 kW (Booster 3,0 kW), ø 210 mm

Prawa przednia - 1,3 kW (Booster 1,4 kW), ø 160 mm

9 poziomów mocy

Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości

Wskaźnik poziomu mocy

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wskaźnik zalegającego ciepła

System chłodzący

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Skrobak do szkła

Zamienne pokrętki Coloniale

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- Napięcie: 220-240 V
- Zabezpieczenie: 33 A
- Częstotliwość: 50/60 Hz



### Functions



### Wersje

- **PI764PO** - kremowy, pokręta Cortina/Coloniale

**Smeg Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Cybernetyki 9**  
**02-677 Warszawa**  
**Tel. +48 22 276 14 00**



**PŁYTA INDUKCYJNA:**



Indukcja to bezpieczny i efektywny sposób gotowania. Poprzez działanie induktora na ferromagnetyczne naczynie następuje podgrzanie potrawy, a nie samego szkła, które nagrzewa się nieznacznie od dna naczynia.



**WSKAŹNIK ZALEGAJĄCEGO CIEPŁA:**

Wskaźnik zalegającego ciepła jest aktywny, dopóki temperatura szkła nie spadnie poniżej 60°C.



**BOOSTER:**

Funkcja Booster pozwala na zagotowanie wody lub podgrzanie dowolnej potrawy z maksymalnym, dostępnym poziomem mocy w bardzo krótkim czasie.



**ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM:**

Specjalny system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę indukcyjną lub ceramiczną w razie wysokiej temperatury panel sterującego.

**BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA:**



Blokady przeciwko dzieciom są stosowane w takich urządzeniach jak kuchenki, płyty grzewcze i zmywarki. Gdy opcja jest włączona wszystkie funkcje i programy są zablokowane, włącznie z funkcjami włączania i wyłączania urządzenia, co zapewnia pełne bezpieczeństwo dla dzieci.

