

UM50

Zlewozmywak podwieszany
Stal nierdzewna

EAN13: 8017709175184

Grubość stali 0,7 mm

Wymiary całkowite: 539x436 mm

Wymiary komory: 500x400 mm

Głębokość komory: 200 mm

Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 75 mm

Promień zaokrąglenia blatu: 72 mm

Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem

Instalacja w podstawę 60 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawór mimośrodowy 3 1/2", syfon, taśma montażowa, klipsy do montażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

DB45 - koszyk ze stali nierdzewnej

RND1V - zestaw z zatyczką na odpływu




Functions



Aksesoria

- **DB45** - St/steel drainer basket




INSTALACJA POD BLATEM:

Instalacja pod blatem zwiększa powierzchnie roboczą blatu.



60 CM PODSTAWA:

Szerokość szafki/ podstawy wymagana do instalacji - 60 cm



GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:

Głębokość komory zależy od modelu i waha się od 16 do 24 cm

iLOŚĆ KOMÓR: 1
stal nierdzewna
50 cm
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
podwieszane

