

## P764PO

### cortina

Płyta ceramiczna, szerokość 60 cm  
Ramka kremowa

#### ESTETYKA / STEROWANIE

Ramka kremowa

Szko ceramiczne Suprema

Pokręta z mosiądzu

#### FUNKCJE

4 strefy grzejne Hi-Light:

Lewa tylna – 1,2 kW,  $\varnothing$  148 mm

Lewa przednia – 2,0 kW,  $\varnothing$  120- 180 mm

Prawa tylna – 2,4 kW,  $\varnothing$  144-214 mm

Prawa przednia – 1,2 kW,  $\varnothing$  148 mm

9 poziomów mocy

Wskaźnik poziomu mocy

#### BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wskaźnik zalegającego ciepła

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Skrobak do szkła

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc przyłączeniowa: 6,8 kW

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz



## Functions



## Wersje

- **P764AO** - antracyt, pokręta z mosiądzu



**PŁYTA CERAMICZNA:**

Podstawa płyty jest wykonana z materiału ceramicznego, a ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzejnych Hi-Light.



**WSKAŹNIK ZALEGAJĄCEGO CIEPŁA:**

Wskaźnik zalegającego ciepła jest aktywny, dopóki temperatura szkła nie spadnie poniżej 60°C.



**ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM:**

Specjalny system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę indukcyjną lub ceramiczną w razie wysokiej temperatury panel sterującego.

