

UM34OT

Zlewozmywak podwieszany
Stal nierdzewna z powłoką PVD

EAN13: 8017709175382

Grubość stali 0,7 mm

Wymiary całkowite: 360x420 mm

Wymiary komory: 340x400 mm

Głębokość komory: 180 mm

Promień zaokrąglenia zlewozmywaka: 75 mm

Promień zaokrąglenia blatu: 72 mm

Wymiary otworu: zgodnie ze wzornikiem

Instalacja w podstawę 45 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawór mimośrodowy 3 1/2", syfon, taśma montażowa, klipsy do montażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DB30 - koszyk ze stali nierdzewnej

CB30 - deska do krojenia, drewniana

RND1V - zestaw z zatyczką na odpływ



Functions



Wersje

- **UM34RA** - stal nierdzewna z powłoką PVD, miedź
- **UM34N** - stal nierdzewna z powłoką PVD, postarzane srebro
- **UM34** - stal nierdzewna



INSTALACJA POD BLATEM:

Instalacja pod blatem zwiększa powierzchnie roboczą blatu.



45 CM PODSTAWA:

Szerokość szafki/ podstawy wymagana do instalacji - 45 cm

iLOŚĆ KOMÓR: 1
mosiądz
34 cm
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
podwieszane

