

KD6XE

Okap przyścienny, szerokość 60 cm

ESTETYKA / STEROWANIE

Stal nierdzewna

Sterowanie suwakowe

Oświetlenie halogenowe (1 x 28 W)

FUNKCJE / OPCJE

Maksymalna wydajność: 400 m³/h

3 prędkości pracy silnika

Poziom hałas (przy 1-wszej prędkości): 50 dB(A)

1 aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy

Średnica komina: 150 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc przyłączeniowa: 138 W

Moc silnika: 110 W

Napięcie: 220-240 V


Częstotliwość: 50 Hz

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zamawiane osobno)

KITFC155 - filtr węglowy



Functions






IZOLACJA:

Zastosowanie specjalnej izolacji oraz podzespołów przeznaczonych do tłumienia głośności pracy silnika, w sposób istotny zmniejsza poziom hałasu powstałego podczas pracy urządzenia.

FILT PRZECIWTŁUSZCZOWY:



Wielowarstwowe filtry, wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, stanowią idealne rozwiązanie w oczyszczaniu tłustych oparów powstałych podczas gotowania.



FILTR WĘGLOWY:

Filtr węglowy jest idealnym rozwiązaniem w usuwaniu przykrych zapachów powstałych podczas gotowania, gdy okap pracuje w trybie recyrkulacyjnym.

