

P864P-9

coloniale

Płyta ceramiczna, szerokość 60 cm
Ramka kremowa

ESTETYKA / STEROWANIE

Ramka kremowa

Szkoło ceramiczne Suprema

Pokręta z mosiądzu i złote

FUNKCJE

4 strefy grzejne Hi-Light:

Lewa tylna – 1,2 kW, ø 148 mm

Lewa przednia – 2,0 kW, ø 24- 184 mm

Prawa tylna – 2,3 kW, ø 144-214 mm

Prawa przednia – 1,2 kW, ø 148 mm

9 poziomów mocy

Wskaźnik poziomu mocy

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wskaźnik zalegającego ciepła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Skrobak do szkła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc przyłączeniowa: 6,8 kW

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz



Functions



Wersje

- **P864A-9** - antracyt, pokręta z mosiądzu i złote



PŁYTA CERAMICZNA:

Podstawa płyty jest wykonana z materiału ceramicznego, a ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzejnych Hi-Light.



WSKAŹNIK ZALEGAJĄCEGO CIEPŁA:

Wskaźnik zalegającego ciepła jest aktywny, dopóki temperatura szkła nie spadnie poniżej 60°C.



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM:

Specjalny system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę indukcyjną lub ceramiczną w razie wysokiej temperatury panel sterującego.

