

SP791SOT

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź 13 mm,
bez możliwości odwrócenia, ociekacz z lewej strony
Stal nierdzewna z powłoką PVD

Grubość stali 0,7 mm

Wymiary całkowite: 790x500 mm

Wymiary komory: 400x340 mm

Głębokość komory: 210 mm

Wymiary otworu: 770 x 480 mm

Instalacja w podstawę 45 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawór mimośrodowy 3 1/2", syfon, taśma montażowa, klipsy do montażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DB34 - koszyk ze stali nierdzewnej

CB34 - deska do krojenia, drewniana

RND1V - zestaw z zatyczką na odpływ



Functions



Wersje

- **SP791DOT** - stal nierdzewna z powłoką PVD, mosiądz, ociekacz z prawej stronie
- **SP791DRA** - stal nierdzewna z powłoką PVD, miedź, ociekacz z prawej strony
- **SP791SRA** - stal nierdzewna z powłoką PVD, miedź, ociekacz z lewej strony
- **SP791DN** - stal nierdzewna z powłoką PVD, postarzane srebro, ociekacz z prawej strony
- **SP791SN** - stal nierdzewna z powłoką PVD, postarzane srebro, ociekacz z lewej strony
- **SP791D-2** - stal nierdzewna, ociekacz z prawej strony
- **SP791S-2** - stal nierdzewna, ociekacz z lewej strony



INSTALACJA STANDARDOWA:

Tradycyjna instalacja nad blatem.



45 CM PODSTAWA:

Szerokość szafki/ podstawy wymagana do instalacji - 45 cm

iLOŚĆ KOMÓR: 1

mosiadz

79 cm

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
wpuszczane w blat

