

VS45P3OT

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź 8 mm,
bez możliwości odwrócenia
Stal nierdzewna z powłoką PVD

EAN13: 8017709175504

Grubość stali 0,7 mm

Wymiary całkowite: 580x500 mm

Wymiary komory: 450x400 mm

Głębokość komory: 210 mm

Wymiary otworu: 560 x 480 mm

Instalacja w podstawę 60 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawór mimośrodowy 3 1/2" z sitkiem, syfon, taśma montażowa,
klipsy do montażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


DB45 - koszyk ze stali nierdzewnej

CB45-1 - deska do krojenia, drewniana

RND1V - zestaw z zatyczką na odpływ



Functions



Wersje

- **VS45P3RA** - stal nierdzewna z powłoką PVD, miedź
- **VS45P3N** - stal nierdzewna z powłoką PVD, postarzane srebro
- **VS45-P3** - stal nierdzewna



INSTALACJA STANDARDOWA:

Tradycyjna instalacja nad blatem.



60 CM PODSTAWA:

Szerokość szafki/ podstawy wymagana do instalacji - 60 cm

iLOŚĆ KOMÓR: 1
mosiadz

58 cm

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
wpuszczane w blat

